

UNSERE PRODUKTE

Anhänger, kompatible Wechselpritschen und Ladehilfen



Lkw Drehschemelanhängers



Lkw Sattelaufzieger



Lkw Tandem-Anhängers



Lkw-Nachläufer



Pkw-Anhängers



Zubehör

TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR DEN HOLZHAUSBAU

Teleskopierbar, erweiterbar und ausgestattet mit einem einheitlichen Rungensystem für den Wandelement-Transport bis 30 t – Unsere Wechselsysteme und Ladehilfen lösen die logistischen Kernprobleme moderner Zimmereibetriebe und Fertigholzhaus-Bauer.



TANDEMANHÄNGER

EZ SERIE

DER ZENTRALACHSANHÄNGER MIT DEM EXTREMEN TIEFBETT FÜR BESONDERS HOHE LADUNGEN.



Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2
D-95679 Waldershof

www.auwaerter.com

KEYFACTS

Wissenswertes über Ihren neuen Auwärter

Der Auwärter EZ ist ein Zentral-Achsanhänger mit Einzelradaufhängung und bis zu 3 m teleskopierbarem Zugrohr – in dieser Bauweise einzigartig am Markt. Dank der Einzelradaufhängung kann die Ladung in besonders niedriger Höhe aufgenommen werden. Im Tiefbett lassen sich beachtliche Ladungshöhen erzielen.

Wie bei den meisten Auwärter Telecargosystemen wurde auch bei diesem Wechselfahrgestell das 2-Achs-Patent-Achsstummel-Luftfederaggregat integriert, mit dem der Anhänger präzise für die Aufnahme angehoben oder gesenkt werden kann. Beide Tandemanhänger der EZ-Serie (EZ120 und EZ170) eignen sich zur Aufnahme beladener Wechselpritschen.

ARGUMENTE

Durchdachte Features

1 DOPPELÄUFIGES V-ZUGROHR

von Hand um ca. 3 m ausziehbar

2 EXTREMES TIEFBETT

mit niedrigster Ladehöhe von ca. 357 mm und einer Tiefbettbreite von 1.552 mm

3 2X1 ZURRINGE IM AUSSENRAHMEN

zur bedarfsgerechten Ladungssicherung auch bei Überbreitetransporten

4 2-ACHS-LUFTFEDERAGGREGAT

zum präzisen Heben und Senken, ermöglicht ein sehr niedriges Tiefbett

5 OPTIMALE LADUNGSSICHERUNG

dank Transportrungen mit Exzenterverschluss und passgenauen Rungentaschen



PASSENDE WECHSELPRITSCHEN

Erweitern Sie Ihre EZ-Serie zum Wechselsystem mit den kompatiblen Tiefbettpritschen XPU120EZ und XPU170EZ.



WEITERE VORTEILE

- > erstmals mit einer Ladungshöhe bis zu 3.643 mm (bel.)
- > extrem niedriges und breites Tiefbett für maximales Ladevolumen
- > äußerst kräftig mit Nutzlasten bis zu ca. 13,5 t
- > einziges Telecaro-System am Markt mit Einzelradaufhängung und Teleskopzugrohr
- > besonders robust dank KTL-Beschichtung (Sandstrahlen + Kathodische-Tauchbad-Grundierung + Pulverbeschichtung)

TECHNISCHE DATEN

Dank seiner extrem breiten und niedrigen Tiefbettbauweise erfüllt der EZ eine Kernaufgabe im internationalen Holzbau: flexibles, aber auch größtmögliches Ladevolumen.

	EZ120	EZ170
ZUL. GESAMTGEWICHT	12.000 kg	17.500 kg
LEERGEWICHT	ca. 3.500 kg	ca. 4.000 kg
NUTZLAST I. SERIE	ca. 8.500 kg	ca. 13.500 kg
LADÉHÖHE (BEL.)	ca. 909 mm	ca. 909 mm
BEREIFUNG	4-fach 235 / 75 R 17.5	6-fach 235 / 75 R 17.5
PRITSCHENLÄNGE	ca. 8.850 mm	ca. 7.000 mm
PRITSCHENBREITE	ca. 2.550 mm	ca. 2.550 mm

ZUBEHÖR



L-LADEGESTELL

- > steckbar
- > seitliche Fixierung am Tiefbettrand



SICHERHEITSPAKET

- > überbreite Warntafeln vorne und hinten
- > seitliche LED-Beleuchtung
- > LED-Rundumleuchte hinten aufsteckbar

AUFLAGEBOCK

- > für V-Deichsel
- > feuerverzinkt

X-RUNGEN (TRANSPORTRUNGE)

- > feuerverzinkte Rechteckrohrungen in Keilform zur optimalen Ladungssicherung von Wandelementen
- > mit Exzenterverschluss sowie Zurrbügel oben
- > Höhe ca. 2.700 mm, mittig und außen steckbar
- > passend auch für alle anderen Auwärter Anhänger-Modelle

ADAPTERSATZ MIT 2 ZUGÖSEN

- > für verschiedene Kupplungshöhen
- > werkzeuglos austauschbar in nur 5 Minuten