

UNSERE PRODUKTE

Anhänger, kompatible Wechselpritschen und Ladehilfen



Lkw Drehschemelanhängers



Lkw Sattelaufleger



Lkw Tandem-Anhängers



Zubehör



Pkw-Anhängers



Lkw-Nachläufer

TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR DEN HOLZHAUSBAU

Teleskopierbar, erweiterbar und ausgestattet mit einem einheitlichen Rungensystem für den Wandelement-Transport bis 30 t – Unsere Wechselsysteme und Ladehilfen lösen die logistischen Kernprobleme moderner Zimmereibetriebe und Holzhaushersteller.



PKW ANHÄNGER

T35 SERIE

DER ALLROUND PKW-ANHÄNGER MIT TELESKOPAUSZUG – EIN FLEXIBLER, HOCHWERTIGER EINSTEIGER FÜR IHREN LOGISTIKPARK.



Auwärter
TELE-CARGO-SYSTEMS

Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2
D-95679 Waldershof

www.auwaerter.com

Auwärter
TELE-CARGO-SYSTEMS

KEYFACTS

Wissenswertes über Ihren neuen Auwärter

Der T35 ist ein äußerst vielseitiger Teleskopzugrohranhänger für Pkw. Die Kombination aus kompakter Leichtbauweise und hoher Traglast macht ihn zu einer flexiblen Allroundlösung mit variablen Belademöglichkeiten. Ob als Hoch- (T35O) oder Tiefladeform (T35) – das modulare Baukastensystem lässt sich mit zahlreichen Zusatzfunktionen und Ausstattungen, wie zum Beispiel S-Rungen oder Einlegeträgern auf Ihre Transportanforderungen anpassen. Dank seiner Wendigkeit und einfachen Handhabe überzeugt der T35 gerade bei kurzfristigen bzw. reaktionsschnellen Wandtransporten.

ARGUMENTE

Durchdachte Features

1 VERSCHIEBBARER AUFLAGEBOCK

für Teleskopauszug, arretierbar oder zum Klemmen, für Tiefbettladehöhe oder Ladehöhe über den Rädern einsetzbar

2 TELESKOPAUZUG

von Hand ausziehbares Zugrohr, für die Realisierung von Ladungslängen bis zu 12 m (je nach Ausstattung)

3 BORDWÄNDE

Bordwände oben und im Tiefbett. Abklappbar und abnehmbar, aus Aluminium eloxiert.

4 ROLLENAGERUNG

wartungsfreie Rollenlagerung der V-Zugdeichsel

5 RUNGENSYSTEME

mit speziell konzipierte X-Rungentaschen

6 2X1 ZURRINGE

für eine maximale Ladungssicherheit



WEITERE VORTEILE

- › modular erweiterbares Baukastensystem
- › bereits in der Grundausstattung äußerst flexibel einsetzbar
- › stabile Leichtbauweise mit feuerverzinkter V-Zugdeichsel
- › 3 – 4 m von Hand ausziehbar mit integriertem Leitungsroller für Lichtkabel
- › Längen-Vorwahl-Rastbolzen für unterschiedliche Auszugslängen
- › Serienmäßig vollständige Feuerverzinkung. Optional KTL-Beschichtung im RAL-Ton nach Wunsch.

TECHNISCHE DATEN

Neben seinem geringen Gesamtgewicht und der vergleichsweise hohen Traglast passt sich der Pkw-Teleskopanhänger T35 Ihren Transportanforderungen flexibel an.

	T35 (TIEFLADER)	T35O (HOCHLADER)
ZUL. GESAMTGEWICHT	3.500 kg	3.500 kg
LÄNGE ÜBER ALLES I. SERIE	6.050 mm	6.050 mm
NUTZLAST I. SERIE	ca. 2.500 kg	ca. 2.500 kg
PRITSCHENBREITE I. LICHT	ca. 2.050 mm	ca. 2.050 mm
PRITSCHENLÄNGE I. LICHT	ca. 4.150 mm	ca. 4.150 mm
LADEHÖHE TIEFBETT (BEL.)	ca. 460 mm	
BEREIFUNG	185 R 14 C	185 R 14 C
BREITE IM TIEFBETT	1.250 mm	
LADEHÖHE (ÜBER DEN RÄDERN)	ca. 750 mm	ca. 750 mm

ZUBEHÖR



XPU 35 - WECHSELPRITSCH

- › Wirtschaftliche Pkw-Pritsche in robuster Leichtbauweise, erhältlich als 4 oder 5 m Variante
- › mit allen gewohnten Sicherheitsfeatures aus dem LKW-Bereich

X-RUNGEN (TRANSPORTRUNGEN)

- › feuerverzinkte Rechteckrohrung in Keilform zur optimalen Ladungssicherung von Wandelementen, mit Exzenterverschluss sowie Zurrbügel oben. Höhe ca. 2.700 mm, mittig und außen steckbar, passend auch für alle anderen Auwärter Anhänger-Modelle

EINLEGEBÖDEN FÜR EINE DURCHGEHEND EBENE PLATTFORM

- › Einlegeböden in Leichtbauweise aus Alu-Riffelblech oder Siebdruckplatten, verriegelbar

EINLEGETRÄGER

- › Querträger mit Zurrstegen und Rungengitter 60x60 mm, verriegelbar, feuerverzinkt

S-RUNGEN

- › QuRo 60x60 mm mit Stiftsicherung, Höhe ca. 1.200 mm – 2.000 mm

GURTBAND

- › Gurtband 50 mm mit ca. 15 Ösen je lfm, 10 m Zur Sicherung vor umstürzen der Wandelemente beim Be- und Entladen des Anhängers.

VERSCHIEBARER AUFLAGEBOCK

- › zwischen den Auszugsrohren, zur optimalen Ladungssicherung

AUFFAHRDIELEN

- › mit Abstellstützen hinten und Lochsicherung

BORDWÄNDE

- › Bordwände oben und im Tiefbett. Abklappbar und abnehmbar, aus Aluminium eloxiert

VERLÄNGERUNG DER LADEFLÄCHE UND TELE-DEICHSEL

- › Ladeflächenlänge im Licht ca. 5.150 mm, folglich V-Zugdeichsel Auszug ca. 4.000 mm
- › Ladeflächenbreite im Licht ca. 2.250 mm