

NOS PRODUITS

Remorques, plateaux mobiles compatibles et aides au chargement



Remorques pour camion



Semi-remorques pour camion



Remorques tandem pour camion



Suiveurs pour camion



Remorques pour voiture



Télescopique, extensible et équipé d'un système de poteaux pour le transport d'éléments muraux jusqu'à 30 t – Nos systèmes de plateaux interchangeables vont résoudre les problèmes de base, de la logistique moderne, pour les charpentiers et fabricants de maisons en ossature bois préfabriquées.



Accessoires



Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2 D-95679 Waldershof

www.auwaerter.fr



REMORQUES POUR VOITURE

T35 SÉRIE

LA REMORQUE POUR VOITURE POLYVALENTE AVEC RALLONGE TÉLESCOPIQUE – UN PRODUIT D'ENTRÉE DE GAMME FLEXIBLE ET DE HAUTE QUALITÉ POUR VOTRE PARC LOGISTIQUE.



ESSENTIEL

Ce qu'il faut savoir à propos de votre nouvelle Auwärter

La T35 est une remorque à timon de traction télescopique, extrêmement polyvalente pour voitures particulières. La combinaison d'une construction compacte et légère et d'une grande capacité de charge en font une solution polyvalente et flexible, offrant des options de chargement variables. Qu'il s'agisse d'une construction à châssis normal (T35O) ou surbaissé (T35) – le système modulaire peut être adapté à vos besoins de transport grâce à de nombreuses fonctions et options d'équipement supplémentaires, telles que des ranchers S ou des traverses amovibles

Grâce à sa maniabilité et à sa facilité d'utilisation, la T35 est particulièrement adaptée au transport rapide d'éléments de parois

LES +

Caractéristiques sophistiquées

CHEVALET MOBILE

pour rallonge télescopique, avec blocage ou fixation par serrage, peut être utilisé pour le chargement au-dessus du niveau des roues

2 RALLONGE TÉLESCOPIQUE

extensible manuellement, pour la réalisation de longueurs de charge jusqu'à 12 m (selon l'équipement)

3 À CHÂSSIS NORMAL OU SURBAISSÉ

pour une hauteur de chargement max. de 3,6 m

4 PALIER À ROULEAUX

palier à rouleaux du timon en V, sans entretien

5 CALAGE DU CHARGEMENT

avec des poches de ranchers X spéciales et 2x1 anneaux d'arrimage latéraux dans le cadre extérieur



AUTRES AVANTAGES

- > système modulaire extensible
- > extrêmement polyvalent, même dans la version de base
- > construction légère et stable avec timon en V galvanisée à chaud
- > extensible manuellement de 3 à 4 m, avec enrouleur de câbles d'éclairage intégré
- doigts d'arrêt pour la présélection de la longueur pour différentes longueurs d'extension
- > Revêtement KTL (sablage, apprêt par immersion cathodique, peinture en teinte RAL)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Outre son faible poids à vide et sa capacité de charge relativement élevée, la remorque télescopique pour voiture T35 s'adapte de manière optimale à vos besoins de transport.

T35 (REMORQUES SURBAISSÉES) T350


	100 (112110110120)	
POIDS TOTAL AUTORISÉ	3 500 kg	3 500 kg
LONGUEUR HORS TOUT EN SÉRIE	env. 5 900 mm	env. 5 900 mm
CHARGE UTILE EN SÉRIE	env. 2 500 kg	env. 2 500 kg
LARGEUR DU PLATEAU AVEC ÉCLAIRAGE	env. 2 050 mm	env. 2 050 mm
LONGUEUR DU PLATEAU AVEC ÉCLAIRAGE	env. 4 150 mm	env. 4 150 mm
HAUTEUR DE CHARGEMENT DU CHÂSSIS SURBAISSÉ (CHARGÉ)	env. 460 mm	
PNEUMATIQUES	185 R 14 C	185 R 14 C
LARGEUR DANS PARTIE SURBAISSÉE	1 250 mm	
HAUTEUR DE CHARGEMENT (AU-DESSUS DES ROUES)	env. 750 mm	env. 750 mm

ACCESSOIRES



RALLONGEMENT DE LA PLATEFORME DE CHARGEMENT ET BARRE DE TRACTION TÉLESCOPIQUE

- Longueur libre de la plateforme de chargement: env. 5 150 mm; extension correspondante de la barre de traction env. 4 000 mm
- > Longueur libre de la plateforme de chargement: env. 2 250 mm



RIDELLES

> Ridelles de 400 mm en haut, ridelles de 400 mm en bas dans le plancher surbaissé, toutes démontables, et amovibles, en profilé d'aluminium creux anodisé

PLANCHERS AMOVIBLES POUR UNE PLATEFORME UNI-FORMÉMENT PLANE

> Planchers amovibles légers en 5 parties en tôle ondulée en aluminium, verrouillable, poids par plancher amovible env. 15 kg

RANCHERS X (RANCHERS DE TRANSPORT)

> tube rectangulaire de rancher galvanisé à chaud de forme conique pour le calage optimal d'éléments muraux, avec fermeture par excentrique et boucle d'arrimage en haut. Hauteur env. 2 700 mm, enfichable à l'extérieur et au centre, convient également à tous les autres modèles de remorques Auwärter

TRAVERSE AMOVIBLE

> Traverse avec rails d'arrimage et grille pour ranchers 60x60 mm, verrouillable, galvanisée à chaud

RIDELLES

 à l'avant et à l'arrière pour châssis surbaissé en profilé d'aluminium creux, anodisées

CHEVALET

 galvanisé à chaud, pour le calage optimal du chargement

RAMPES D'ACCÈS

> avec béquilles à l'arrière et fixation par trous

TRAVERSE

> Traverse avec rails d'arrimage et grille pour ranchers 60x60 mm

RANCHERS S

QuRo 60x60 mm avec vis de sûreté, hauteur env.
 1 200 mm – 2 000 mm