

UNSERE PRODUKTE

Anhänger, kompatible Wechselpritschen und Ladehilfen



Lkw Drehschemelanhängers



Lkw Sattelaufzieger



Lkw Tandem-Anhängers



Lkw-Nachläufer



Pkw-Anhängers



Zubehör

TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR DEN HOLZHAUSBAU

Teleskopierbar, erweiterbar und ausgestattet mit einem einheitlichen Rungensystem für den Wandelement-Transport bis 30 t – Unsere Wechselsysteme und Ladehilfen lösen die logistischen Kernprobleme moderner Zimmereibetriebe und Fertigholzhaus-Bauer.



TANDEMANHÄNGER

X SERIE

HOCH BELADEN, FLEXIBEL ERWEITERN –
DER KRÄFTIGE TANDEMTIEFLADER ALS WECHSELSYSTEM.



Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2
D-95679 Waldershof

www.auwaerter.com



KEYFACTS

Wissenswertes über Ihren neuen Auwärter

Mit dem X110L und seinem großen Bruder, dem X170L-ZW, profitieren Sie von zwei kraftvollen, großvolumigen und flexiblen Tandemanhängern. Die Basisversion des Tandemtiefladers kann jederzeit zum Wechselsystem erweitert werden. Kompatibel mit unseren stapelbaren Auwärter Plattform- und Tiefbettpritschen Typ XP und XPU steigern Sie die Effizienz Ihres Logistikfuhrparks erheblich. Je nach Transportanforderung können die beladenen Wechselpritschen in besonders niedriger Höhe aufgenommen werden.

Unser Patent-Luftfeder-Aggregat ermöglicht dabei ein einfaches Heben und Senken. Das Teleskopzugrohr lässt sich von Hand um bis zu 3 m ausfahren, somit können Sie maximale Frachtlängen von bis zu ca. 13 m befördern.

ARGUMENTE

Durchdachte Features

1 TELESKOPZUG

Zugeinrichtung um ca. 3 m von Hand ausziehbar, Ladungslänge von bis zu 13 m

2 TIEFBETT-BAUWEISE

mit maximaler Innenraumbreite und niedriger Ladehöhe

3 VORWAHLRASTBOLZEN

mit automatischer Längen-Vorwahl

4 OPTIMIERTE LADUNGSSICHERUNG

durch speziell konzipierte X-Rungentaschen und 2x1 Patent-Zurrringe

5 PATENT-NIEDERLENKER-LUFTFEDER-AGGREGAT

für maximale Breite und Tiefe zwischen den Rädern

6 CONTAINER-VERRIEGELUNG

zur Sicherung bei Aufnahme der Wechselpritsche, Seecontainermaß 20 Fuß



ZUBEHÖR



ADAPTERSATZ MIT 2 ZUGÖSEN

- > für verschiedene Kupplungshöhen
- > werkzeuglos austauschbar in nur 5 Minuten



SICHERHEITSPAKET

- > überbreite Warntafeln vorne und hinten
- > seitliche LED-Beleuchtung
- > LED-Rundumleuchte hinten aufsteckbar

PASSENDE WECHSELPRITSCHEN

Erweitern Sie Ihre X-Serie zum Wechselsystem mit den kompatiblen Tiefbett- und Plattformpritschen XPU110 und XP110 bzw. XPU170L-ZW und XP170.



WEITERE VORTEILE

- > erweiterbar zum Wechselsystem
- > Aufnahme von Wechselpritschen Typ XP (Plattform) und Typ XPU (Tiefbettform)
- > Ladehöhen von bis zu 3,40 m im Tiefbett
- > besonders stabile Fahreigenschaften dank niedrigem Ladeschwerpunkt
- > Heben und Senken mit 2-Achsaggregat
- > KTL-Beschichtung (Sandstrahlen + Kathodische-Tauchbad-Grundierung + Beschichtung im RAL-Ton)

TECHNISCHE DATEN

Die X-Serie ermöglicht dank ihrer stabilen Leichtbauweise Nutzlasten von bis zu 14.180 kg bei einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 17.480 kg.

	X110L	X170L-ZW
ZUL. GESAMTGEWICHT	11.400 kg	17.480 kg
BREITE IM TIEFBETT	ca. 1.790 mm	ca. 1.240 mm
NUTZLAST I. SERIE	8.850 kg	ca. 14.180 kg
LADÉHÖHE IM TIEFBETT	ca. 660 mm	ca. 690 mm
LADÉHÖHE (ÜBER DEN RÄDERN)	ca. 880 mm	ca. 890 mm
LADEFLÄCHENLÄNGE	ca. 6.000 mm	ca. 6.200 mm
LADEFLÄCHENBREITE	ca. 2.550 mm	ca. 2.550 mm

X-RUNGE (TRANSPORTRUNGE)

- > feuerverzinkte Rechteckrohrung in Keilform zur optimalen Ladungssicherung von Wandelementen, mit Exzenterverschluss sowie Zurrbügel oben. Höhe ca. 2.700 mm, mittig und außen steckbar, passend auch für alle anderen Auwärter Anhänger-Modelle

ÜBERFAHRBARER BODEN

- > Abstellstützen hinten links und rechts
- > Schwerlastzurrringe im Außenrahmen für Kettenverzerrung

MITTELBODEN

- > zur Erstellung einer ebenen Plattform
- > Rampenfach im Mittelboden für Auffahrdielen