

# UNSERE PRODUKTE

Anhänger, kompatible Wechselpritschen und Ladehilfen



Lkw Drehschemelanhängers



Lkw Sattelaufzieger



Lkw Tandem-Anhängers



Lkw-Nachläufer



Pkw-Anhängers



Zubehör

## TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR DEN HOLZHAUSBAU

Teleskopierbar, erweiterbar und ausgestattet mit einem einheitlichen Rungensystem für den Wandelement-Transport bis 30 t – Unsere Wechselsysteme und Ladehilfen lösen die logistischen Kernprobleme moderner Zimmereibetriebe und Fertigholzhaus-Bauer.



TELESATTELANHÄNGER

# X-SW SERIE

TIEF STAPELN, HOCH LADEN –  
DAS MODULAR ERWEITERBARE  
X-SW TELESATTELANHÄNGERSYSTEM.



**Auwärter**  
TELE-CARGO-SYSTEMS

Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2  
D-95679 Waldershof

[www.auwaerter.com](http://www.auwaerter.com)

**Auwärter**  
TELE-CARGO-SYSTEMS

# KEYFACTS

## Wissenswertes über Ihren neuen Auwärter

Die X-SW Serie zählt zu den kräftigsten und meistverkauftesten Telesattelaufiegern im Wandelementtransport. Kern des X-SW Konzeptes ist es, durch eine besonders tiefe Bauhöhe maximale Ladehöhe und Flexibilität für Ihre Ladung zu schaffen. Zwei oder drei mitlenkende Achsen sorgen für ein Höchstmaß an Lenkcomfort und Fahrstabilität.

Besonders Holzbauer und Zimmereibetriebe schätzen die X-SW Reihe, da die Grundversion jederzeit zum Wechselsystem aufgerüstet werden kann.

Ob mit oder ohne Wechselpritsche, ob zur Nutzung als Tieflader oder als flexible Transportlösung mit Teleskopauszug – Mit den Telesattelanhängern der X-SW Serie passen Sie Ihre Transportlösung an die jeweils gestellten Anforderungen kosteneffizient an.

# ARGUMENTE

## Durchdachte Features

### 1 KOMPATIBEL MIT TIEFBETT- ODER PLATTFORM-WECHSELPRITSCHEN

zur optimalen, flexiblen Ladungsplanung

### 2 TELESKOPAUZUG

um bis zu 3.000 mm, optional alle 500 mm arretierbar, integrierter Patent-Leitungsroller, pneumatische Rastbolzen-Sicherung

### 3 TIEFBETTBAUWEISE

optimierte Tiefbettbreite und -höhe

### 4 OPTIONAL ERHÄLTlich: ETS-LENKSYSTEM

Lenkung mit Rangieroption, manuell per Fernbedienung steuerbar

### 5 2X1 ZURRINGE IM AUSSENRAHMEN

ermöglichen individuelle Ladungssicherung auch bei Überbreitetransporten

### 6 X-RUNGE (TRANSPORTRUNGE)

zur optimalen Ladungssicherung von Wandelementen



## PASSENDE WECHSELPRITSCHEN

Erweitern Sie Ihren X-SW zum Wechselsystem mit den kompatiblen Tiefbett und Plattformpritschen X-SWPU und X-SWP.



## WEITERE VORTEILE

- > maximales Transportvolumen dank niedriger Ladehöhe und breitem Tiefbett
- > Patent-Niederlenker-Luftfederaggregat für maximale Breite und Tiefe zwischen den Rädern
- > niedriges Eigengewicht dank robuster Leichtbauweise
- > Transport von Wandelementen und Gütern auch ohne Wechselpritsche möglich
- > KTL-Beschichtung (Sandstrahlen, kathodische Tauchbadgrundierung, Beschichtung im RAL-Ton)

## TECHNISCHE DATEN

Auch in der Standardausrüstung besticht die X-SW Serie durch ausgefeilte Technik und Qualität, made in Germany.

	X-SW300	X-SW370
TECHN. ZUL. GESAMTGEWICHT	30.000 kg	37.000 kg
BREITE IM TIEFBETT	ca. 1.220 mm	ca. 1.220 mm
NÜTZLAST I. SERIE	ca. 24.000 kg	ca. 30.000 kg
LADEHÖHE (ÜBER DEN RÄDERN)	ca. 890 mm	ca. 890 mm
ACHSLAST	2 x 10.000 kg	3 x 9.000 kg
LADEHÖHE TIEFBETT (BEL.)	640 mm	640 mm
STÜTZLAST	ca. 10.000 kg	ca. 10.000 kg
BEREIFUNG	235 / 75 R 17.5 Zwilling	235 / 75 R 17.5 Zwilling

## ZUBEHÖR



### ALUMINIUM AUFFAHRAMPEN

- > zum einfachen Beladen von gummibereiften Fahrzeugen
- > hohe Belastung bei minimalem Gewicht dank ausgeklügelter Konstruktion und robuster Aluminium-Leichtbauweise



### ÜBERFAHRBARER BODEN

- > überfahrbarer Boden und Außenrahmen für Gummi bereifte Fahrzeuge (z. B. Hebebühnen und Teleskopstapler)
- > Abstellstützen hinten links und rechts
- > seitlich je 3 Stück Schwerlast-Zurringe im Außenrahmen für Kettenverzerrung

### AUTOM. ELEKTRO-HYDRAULISCHES LENKSYSTEM

- > Lenkachse und Hydraulik-Lenkzylinder
- > Königszapfen mit impulsgebendem Winkelsensor
- > Fernbedienung für manuelle Ansteuerung

### QUERTRÄGERZURRSCHIENE

- > zum Stecken der S-Runge als optimale Ladehilfe, variable Zurrmöglichkeiten in der Breite

### SICHERHEITSPAKET

- > LED Rundumleuchte mit Rohrstecker (hinten aussteckbar), überbreite Warntafeln vorne und hinten, seitliche LED-Beleuchtung

### SCHIEBETISCH FÜR TELELAUSZUG

- > ca. 400 mm breit, integrierte X-Rungeaschen sowie 2x1 Zurringe

### MITTELBODEN

- > dadurch ergibt sich eine ebene Plattform, optional als Rampenfach für Auffahrdielen

### TELESKOPAUZUG

- > um bis zu 3.000 mm, optional alle 500 mm arretierbar, integrierter Patent-Leitungsroller, pneumatische Rastbolzen-Sicherung