

UNSERE PRODUKTE

Anhänger, kompatible Wechselpritschen und Ladehilfen



Lkw Drehschemelanhänger



Lkw Sattelaufleger



Lkw Tandem-Anhänger



Zubehör



Pkw-Anhänger



Lkw-Nachläufer

TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR DEN HOLZHAUSBAU

Teleskopierbar, erweiterbar und ausgestattet mit einem einheitlichen Rungensystem für den Wandelement-Transport bis 30 t – Unsere Wechselsysteme und Ladehilfen lösen die logistischen Kernprobleme moderner Zimmereibetriebe und Holzhaushersteller.



DREHSCHEMELANHÄNGER

X-TL SERIE

WENDIGE KRAFTPAKETE FÜR DEN HOLZWANDTRANSPORT.



Auwärter
TELE-CARGO-SYSTEMS

Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2
D-95679 Waldershof

www.auwaerter.com

Auwärter
TELE-CARGO-SYSTEMS

KEYFACTS

Wissenswertes über Ihren neuen Auwärter

Die X-TL Teleskopanhänger-Serie überzeugt gerade dort, wo andere Holztransportanhänger scheitern: im engen Wohn- und Baugebieten. Die moderne Drehschemellenkung mit vier verschiedenen Lenkpunkten sorgt für eine extreme Wendigkeit und außerordentliche Nachlauf Eigenschaften – und das auch im vollbeladenen Zustand mit einer maximalen Nutzlast von 20 t.

Entwickelt für die Kernanforderungen im Holzbau, passt sich der Drehschemelanhänger flexibel Ihren Transportanforderungen an und kann entsprechend modular erweitert werden.

ARGUMENTE

Durchdachte Features

1 X-RUNGE (TRANSPORTRUNGE)

zur optimalen Ladungssicherung von Wandelementen

2 TELESKOPAUSZUG

bis zu 3 m ausziehbarer Chassisrahmen mit automatischem Leitungsroller und pneumatischer Verriegelung

3 2X1 ZURRINGE IM AUSSENRAHMEN

zur seitlichen Verzurrung auch bei überbreiter Ladung



PASSENDE WECHSELPRITSCHEN

Erweitern Sie Ihren X-TL zum Wechselsystem mit der kompatiblen Wechselpritsche Typ XP-BDF in 7, 9 und 10 m Länge.



WEITERE VORTEILE

- › extrem wendig, mit sehr guten Nachlauf Eigenschaften
- › Niedrigbauweise (bereits ab 810 mm Ladehöhe) und damit mehr Ladevolumen
- › Ladungslänge von bis zu 13 m
- › Teleskopauszug bis zu 3 m
- › besonders robust dank KTL-Beschichtung (Sandstrahlen + Kathodische-Tauchbad-Grundierung + Pulverbeschichtung)

TECHNISCHE DATEN

Mit 13 m Transportlänge zählen die X-TL-Drehschemelanhänger zu den größten und dennoch beweglichsten Lkw-Anhängern im Holzbau.

	X-TL190	X-TL240
ZUL. GESAMTGEWICHT	19.800 kg	24.000 kg
PRITSCHENBREITE	ca. 2.550 mm	ca. 2.550 mm
PRITSCHENLÄNGE	bis 10.000 mm	bis 10.000 mm
NUTZLAST I. SERIE	ca. 15.000 kg	ca. 20.000 kg
LADEHÖHE	ca. 810 mm (bel.)	ca. 820 mm (bel.) ca. 850 mm (bel.)
BEREIFUNG	205 / 65 R 175 Zwilling	205 / 65 R 175 Zwilling 215 / 75 R 175 Zwilling

ZUBEHÖR



TELESKOPAUSZUG

- › Chassis-Rahmen mit 3 m ausziehbarem Zugrohr
- › integrierter automatischer Leitungsroller
- › pneumatische Verriegelung



GIGABOX

- › schnell montierbares Fixplanensystem für perfekten Rundum-Schutz
- › nachhaltiger Ersatz für Schrumpffolie
- › bis zu 10 m Ladungslänge und 3,20 m Höhe unter Plane, bis zu 13 m Ladungslänge bei geöffnetem Heckportal
- › kompatibel mit gängigen Anhänger-Systemen

AUTOM. ELEKTRO-HYDRAULISCHES LENKSYSTEM

- › Lenkachse und Hydraulik-Lenkzylinder
- › Drehkranz mit impulsgebendem Winkelsensor
- › Fernbedienung für manuelle Ansteuerung

SICHERHEITSPAKET

- › LED Rundumleuchte hinten steckbar, überbreite Warntafeln vorne und hinten, seitliche LED-Beleuchtung

QUERTRÄGERZURRSCHIENE

- › zum Stecken der S-Runge als optimale Ladehilfe, somit variable Zurrmöglichkeit in der Breite

3-ACHS-LUFTFEDERAGGREGAT

- › mit Heben und Senken zur Aufnahme der Wechselpritsche

CONTAINER-VERRIEGELUNG

- › zur Sicherung bei Aufnahme der Wechselpritsche

X-RUNGE (TRANSPORTRUNGE)

- › zur optimalen Ladungssicherung von Wandelementen

ÜBERFAHRBARER BODEN

- › Boden und Außenrahmen für Gummi bereifte Fahrzeuge (z. B. Hebebühnen und Teleskopstapler)
- › Abstellstützen hinten links und rechts
- › seitlich je 3 Stück Schwerlast-Zurrringe im Außenrahmen für Kettenverzurrung