

UNSERE PRODUKTE

Anhänger, kompatible Wechselpritschen und Ladehilfen



Lkw Drehschemelanhänger



Lkw Sattelaufleger



Lkw Tandem-Anhänger



Zubehör



Pkw-Anhänger



Lkw-Nachläufer

TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR DEN HOLZHAUSBAU

Teleskopierbar, erweiterbar und ausgestattet mit einem einheitlichen Rungensystem für den Wandelement-Transport bis 30 t – Unsere Wechselsysteme und Ladehilfen lösen die logistischen Kernprobleme moderner Zimmereibetriebe und Holzhaushersteller.



TELESATTELANHÄNGER

X-SW SERIE

TIEF STAPELN, HOCH LADEN –
DAS MODULAR ERWEITERBARE
X-SW TELESATTELANHÄNGERSYSTEM.



Auwärter
TELE-CARGO-SYSTEMS

Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2
D-95679 Waldershof

www.auwaerter.com

Auwärter
TELE-CARGO-SYSTEMS

KEYFACTS

Wissenswertes über Ihren neuen Auwärter

Die X-SW Serie zählt zu den kräftigsten und meistverkauftesten Telesattelaufiegern im Wandelementtransport. Kern des X-SW Konzeptes ist es, durch eine besonders tiefe Bauhöhe maximale Ladehöhe und Flexibilität für Ihre Ladung zu schaffen. Zwei oder drei mitlenkende Achsen sorgen für ein Höchstmaß an Lenkkomfort und Fahrstabilität.

Besonders Holzbauer und Zimmereibetriebe schätzen die X-SW Reihe, da die Grundversion

jederzeit zum Wechselsystem aufgerüstet werden kann.

Ob mit oder ohne Wechselpritsche, ob zur Nutzung als Tieflader oder als flexible Transportlösung mit Teleskopauszug – Mit den Telesattelanhängern der X-SW Serie passen Sie Ihre Transportlösung an die jeweils gestellten Anforderungen kosteneffizient an.

ARGUMENTE

Durchdachte Features

1 KOMPATIBEL MIT TIEFBETT- ODER PLATTFORM-WECHSELPRITSCHEN

zur optimalen, flexiblen Ladungsplanung

2 TELESKOPAUZUG

um bis zu 3.000 mm, optional alle 500 mm arretierbar, integrierter Patent-Leitungsroller, pneumatische Rastbolzen-Sicherung

3 TIEFBETTBAUWEISE

optimierte Tiefbettbreite und -höhe

4 OPTIONAL ERHÄLTlich: ETS-LENKSYSTEM

Autom. 2- oder 3-Achslenkung mit Rangieroption, manuell per Fernbedienung steuerbar

5 2X1 ZURRINGE IM AUSSENRAHMEN

ermöglichen individuelle Ladungssicherung auch bei Überbreitetransporten

6 X-RUNGE (TRANSPORTRUNGE)

zur optimalen Ladungssicherung von Wandelementen



ZUBEHÖR



GIGABOX

- › schnell montierbares Fixplanensystem für perfekten Rundum-Schutz
- › nachhaltiger Ersatz für Schrumpffolie

- › bis zu 10 m Ladungslänge und 3,20 m Höhe unter Plane, bis zu 13 m Ladungslänge bei geöffneten Heckportal
- › kompatibel mit allen Auwärter Ladehilfen

PASSENDE WECHSELPRITSCHEN

Erweitern Sie Ihren X-SW zum Wechselsystem mit den kompatiblen X- SWPU Tiefbettpritschen und XP-BDF Plattformpritschen.



WEITERE VORTEILE

- › maximales Transportvolumen dank niedriger Ladehöhe und breitem Tiefbett
- › Patent-Niederlenker-Luftfederaggregat für maximale Breite und Tiefe zwischen den Rädern
- › niedriges Eigengewicht dank robuster Leichtbauweise
- › Transport von Wandelementen und Gütern auch ohne Wechselpritsche möglich
- › KTL-Beschichtung (Sandstrahlen, kathodische Tauchbadgrundierung, Beschichtung im RAL-Ton)

TECHNISCHE DATEN

Auch in der Standardausrüstung besticht die X-SW Serie durch ausgefeilte Technik und Qualität, made in Germany.

	X-SW300	X-SW340
TECHN. ZUL. GESAMTGEWICHT	30.000 kg	34.000 kg
BREITE IM TIEFBETT (GELENKT/UNGELENKT)	ca. 718 / 1.220 mm	ca. 718 / 1.220 mm
NUTZLAST I. SERIE	ca. 24.000 kg	ca. 26.000 kg
LADÉHÖHE (ÜBER DEN RÄDERN)	ca. 890 mm	ca. 820 mm
ACHSLAST	2 x 10.000 kg	3 x 8.000 kg
LADÉHÖHE TIEFBETT (BEL.)	640 mm	600 mm
SATTELLAST	ca. 10.000 kg	ca. 10.000 kg
BEREIFUNG	235 / 75 R 175 Zwilling	205 / 65 R 175 Zwilling

AUTOM. ELEKTRO-HYDRAULISCHES LENKSYSTEM

- › Lenkachse und Hydraulik-Lenkzylinder
- › Königszapfen mit impulsgebendem Winkelsensor
- › Fernbedienung für manuelle Ansteuerung

TELESKOPAUZUG

- › um bis zu 3.000 mm, optional alle 500 mm arretierbar, integrierter Patent-Leitungsroller, pneumatische Rastbolzen-Sicherung
- › optional mit Schiebetisch

SICHERHEITSPAKET

- › LED Rundumleuchte hinten steckbar, überbreite Warntafeln vorne und hinten, seitliche LED-Beleuchtung

ÜBERFAHRBARER BODEN

- › Boden und Außenrahmen für Gummi bereifte Fahrzeuge (z. B. Hebebühnen und Teleskopstapler)
- › Abstellstützen hinten links und rechts
- › seitlich je 3 Stück Schwerlast-Zurringe im Außenrahmen für Kettenverzurrung

ALUMINIUM AUFFAHRAMPEN

- › zum einfachen Beladen von gummiereiften Fahrzeugen
- › hohe Belastung bei minimalem Gewicht dank ausgeklügelter Konstruktion und robuster Aluminium-Leichtbauweise

X-RUNGE (TRANSPORTRUNGE)

- › zur optimalen Ladungssicherung von Wandelementen